

CARACTERISTICAS

SOLIS 26 (4WD)

	Tipo de motor	Mitsubishi S3L2, 3 cilindros
	Bloqueo del diferencial	Potencia del motor refrigerado por agua
		26 CV
Motor	Número de cilindros	3
	Aspiración	Aspiración natural
	Cilindrada	1318 cc
	Filtro de aire	Cartucho en seco
Transmisión	Puente delantero	4RM accionamiento mecánico
	Embrague	Disco simple en seco
	Transmisión	6+2
Velocidad	Mín-Max	1,53 km/h - 20,5 km/h
	Frenos	Disco en baño de aceite
Frenos	Tipo de accionamiento	Accionamiento mecánico
	Freno de mano	Sí, independiente
Bloqueo del diferencial	Bloqueo del diferencial	Sí, trasero accionamiento mecánico
TDF	Toma de fuerza	540,750, 1000 r.p.m. (Accionamiento mecánico)
Dirección	Dirección	Hidráulica
	Batería	12V, 50AH
Eléctrica	Alternador	12V, 40A
	Enchufe de remolque de siete pines	Sí
	Enganche 3 puntos	Categoría 1
Hidráulica	Capacidad máxima de elevación	600kg
	Circuito auxiliar hidráulico	1 distribuidor, 2 (salidas traseras)
Capacidades	Capacidad depósito combustible	30 L
	Capacidad aceite de motor	4.2 L
	Hidráulica y transmisión	18 L
Neumáticos Agrícolas	Delanteros	6-12
	Traseros	8.3-20
	Peso	1055 kg (vacío)
	Distancia entre ejes	1560 mm
	Longitud total	2705 mm
Dimensiones y peso (con neumáticos agrícolas)	Anchura total	1058 mm
	Altura máxima	2153 mm (con arco antivuelco)
	Despeje al suelo	320 mm
	Ancho de vía delantera	894 mm
	Ancho de vía trasera	825 mm
Características opcionales	Neumáticos agrícolas	1. Neumáticos para césped (BKT) Del. 23X8.50-12LG 306 12PR TL Tras.33X15.50-16.5LG 306 10PR TL
		2. Neumáticos industriales (BKT) Del. 23X8.50-12 SPHD 12PR TL Tras.31X15.50-15 SPHD 10PR TL